



# Renove

Standard - Acrílico - Fosco  
Interior/Exterior

Desempenho



**Veloz Renove** é um produto a base de resina acrílica de acabamento acetinado, que rende mais (maior cobertura) e seca mais rápido, conferindo maior aderência entre demãos e menos respingos, além de proporcionar um excelentíssimo acabamento na superfície. Tem ótimo desempenho em ambientes externos e internos, indicado para pintura de acabamento de paredes em alvenaria, concreto ou cimentados. O desempenho e o rendimento do Renove Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

## APLICAÇÃO



Pincel com cerdas macias, rolo de lã de pelos alto ou baixos e trincha.

## SUPERFÍCIE



Massa corrida ou acrílica, repintura, reboco, bloco de concreto, gesso, textura, fibrocimento ou concreto.

## DILUIÇÃO



Pincel/ Rolo de lã ou Trincha:  
Diluir com água potável até 30%.



## RENDIMENTO



Até 60 m<sup>2</sup>,  
para balde de 3,6L por demão.

Até 300 m<sup>2</sup>,  
para balde de 18L por demão.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.

## DEMÃOS



De 2 a 3 demãos,  
com intervalo de 4 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

## SECAGEM



1 hora ao toque  
3 horas entre demãos  
4 horas final

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



**Em bom estado (com ou sem pintura)**  
Lixar e eliminar o pó com pano úmido.

### Reboco e Concreto Novo

Aguardar a secagem e cura de no mínimo 28 dias (ambientes internos). Após a cura, aplicar uma demão de Selador Acrílico Veloz. Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó.

### Reboco Fraco, Gesso e Fibrocimento

Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Veloz e seguir recomendação da embalagem.

### Imperfeições Rasas e Profundas

Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Depois corrigir com Massa Acrílica Veloz (ambientes Internos e Externos) ou Massa Corrida PVA Veloz (ambientes Internos).

### Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas

Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser pintada, dilua 10 partes de tinta para 3 partes de água potável e misture bem, até a homogeneização da tinta estiver completa. Repetir para todas as demãos.

Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja pintar, evitando recortes muito grandes com pincel.

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

**RECOMENDAÇÕES:** Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Até mais ou menos duas semanas de pintado, pingos de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água potável. A luminosidade do ambiente, onde será aplicado a tinta, também pode interferir na tonalidade da cor escolhida.

**LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:** No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido.

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:** Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catalise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

**GARANTIA:** Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

**Composição:** Água, emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos. Desenvolvido conforme normas: NBR 15079 e 11702 Tipo 4.5.2 Látex Standard da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

**As Tintas Veloz têm zero de odor após 3 horas de aplicação. Contudo a percepção olfativa varia conforme a sensibilidade de cada pessoa.**



**ATENÇÃO:**



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

**Veloz**  
TINTAS

Química, Derivados da Petróleo e Solventes Ltda.

CNPJ: 04.051.523/0001-18 - Insc. Est. 15.213765-3  
Quim. Resp.: Carlos D. Carneiro - CRQ nº 04.269.028 8ª Região.

Sac 91-3724-7100  
www.velozquimica.com.br

