



Gesso e Drywall

Econômico - Acrílico - Brilho Interior



Veloz Gesso e Drywall é um produto de acabamento fosco especialmente desenvolvido para aplicação diretamente sobre o gesso dispensando o uso do fundo preparador, pois não amarela com o tempo e fixa o "pó" solto específico do gesso, de forma que a superfície não sofra descascamento. Além disso, tem ótima cobertura, rendimento e fácil retoque. O desempenho e o rendimento do Gesso e Drywall Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

APLICAÇÃO



Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

SUPERFÍCIE



Gesso e placas de gesso comum ou acartonado (drywall). Quando usada como fundo sobre gesso, permite aplicação das tintas acrílica e látex Veloz.

DILUIÇÃO



Para 1ª demão: Diluir com água potável até 40%.
Demais Demãos: Diluir com água potável até 20%.
Pistola: Regular a pressão do ar entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².



RENDIMENTO



Até 62 m², para balde de 3,6L por demão.

Até 310 m², para balde de 18L por demão.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.

DEMÃOS



De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



2 horas ao toque
4 horas entre demãos
12 horas final

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Pintura Nova (Gesso e Placa de Gesso)

Corrigir as falhas (desnívelamento e saliências nas juntas ou rebaixamento nos pontos das cabeças dos parafusos) antes de qualquer intervenção. Imperfeições rasas podem ser corrigidas com Massa Corrida Veloz. Após a secagem, lixar as áreas tratadas (grana 150/180) e nivelar até a superfície do cartão. Eliminar o pó com pano úmido. Com a superfície totalmente seca, iniciar a pintura diretamente sobre o gesso dispensando o uso de Fundo Preparador.

Repintura (Gesso e Placa de Gesso)

Lixar toda a superfície e eliminar o pó com pano úmido. Com a superfície totalmente seca, iniciar a pintura diretamente sobre o gesso dispensando o uso de Fundo Preparador.

Com mofo

Misturar água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Esperar 6 horas e enxaguar com água em abundância. Com a superfície totalmente seca, iniciar a pintura diretamente sobre o gesso dispensando o uso de Fundo Preparador.

Com gordura

Misturar água com detergente neutro e lavar. Depois enxaguar com bastante água. Com a superfície totalmente seca, iniciar a pintura diretamente sobre o gesso dispensando o uso de Fundo Preparador.

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Até mais ou menos duas semanas de pintado, pingos de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água potável. A luminosidade do ambiente, onde será aplicado a tinta, também pode interferir na tonalidade da cor escolhida.

LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catalise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero vinil-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos etoxilados e carboxilados. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 Tipo 4.5.5 Látex Econômica para Gesso da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Veloz TINTAS

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.

CNPJ: 04.051.523/0001-18 - Insc. Est. 15.213785-3
Quim. Resp.: Carlos D. Carneiro - CRQ nº 04.269.028 8ª Região.

Sac 91-3724-7100
www.velozquimica.com.br

PARA COLETA SELETIVA PARA