



Martelado Esmalte Sintético

Premium - Metalizado e Liso

EXTERIOR - INTERIOR



Desempenho



Veloz Martelado é um esmalte sintético de secagem rápida, fácil aplicação, ótima aderência e dureza, boa cobertura e rendimento. Impermeável e repelente à água, que reduz a incrustação de sujeira, facilitando a limpeza. Após a sua aplicação, a película abre-se em um aspecto metalizado, formando um desenho característico do "Efeito Martelado". Esse efeito só será possível visualizar através da aplicação da tinta à pistola. Este efeito em relevo de sua película é indicado para "corrigir" ou "ocultar" pequenas irregularidades ou defeitos de fabricação de superfícies internas e externas de madeiras, superfícies de ferro, aço, alumínio e galvanizados. O desempenho e o rendimento do Martelado Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

APLICAÇÃO



Rolo de espuma ou do tipo baixo para epóxi, pincel ou trincha e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias (áreas pequenas).

SUPERFÍCIE



Superfícies de ferro, aço, alumínio e galvanizados.

DILUIÇÃO



Rolo de Espuma, Pincel ou Trincha: Pronto para uso. Não é necessário diluir, pois comprometerá o efeito Martelado.

Pistola: Recomenda-se diluir somente para a viscosidade de aplicação que este equipamento requer, podendo ser até 5% com Diluente A-rraz Veloz.



RENDIMENTO



De 7,5 a 8,5 m², para lata de 900ml por demão.
De 30 a 34 m², para lata de 3,6L por demão.

Dependendo do substrato, caso seja de superfície lisa e uniforme rende mais. Caso seja superfície rugosa ou mal preparada rende menos. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

DEMÃOS



De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 a 6 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



20 a 25 minutos ao toque
4 a 6 horas entre demãos
2 horas ao manuseio
24 horas final

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Até mais ou menos duas semanas de pintado, pingos de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água potável. A luminosidade do ambiente, onde será aplicado a tinta, também pode interferir na tonalidade da cor escolhida.

LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148111) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catalise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda, garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Manchas de Óleos

Lavar com solução de água e detergente. Aguardar a secagem. Se não remover, limpar com algum decapante ou desengraxante. Seguir as orientações específicas de cada superfície indicada anteriormente.

Ferro ou Aço Carbono

Novo: Lixar a superfície e remover resíduos de óleo. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente.

Com Ferrugem: Remover totalmente a ferrugem, usar lixa ou escova de aço. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente.

Repintura: Lixar a superfície e remover eventuais pontos de ferrugem. Aplicar Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente.

Alumínio ou Galvanizado

Novo: Aplicar uma demão de Fundo para Galvanizado ou Washprimer Veloz.

Repintura: Raspar e lixar a superfície para remover tinta antiga e mal aderida.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Quando a superfície for pintada com o auxílio de pistola, dilua 10 partes de tinta para 1/2 parte de Diluente A-rraz Veloz e misture bem, até quando a homogeneização estiver completa. Repetir para todas as demãos.

O efeito "Martelado" só poderá ser observado se o produto for aplicado a pistola. Nesse caso, aplicar pouca tinta na 1ª demão, para, em seguida, aplicar uma 2ª demão mais farta, o que dará origem a um acabamento com "desenho martelado", característico e uniforme.

Composição: Resinas sintéticas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarboneto e aditivos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 Tipo 4.2.1 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos.

Evite inalar os vapores.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac 91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

Veloz TINTAS
Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.

CNPJ: 04.051.523/0001-18 - Insc. Est. 15.213765-3
Quim. Resp.: Carlos D. Carneiro - CRQ nº 04.269.028 6ª Região.

