



# Complementos

Líquido-Brilho  
Verniz Acrílico  
Impermeabilizante  
Fundo Preparador de Paredes



Desempenho



**Veloz Fundo Preparador de Paredes** é um produto indicado para uniformizar absorção, selar e aumentar a coesão de superfícies pulverulentas externas e internas como reboco fraco, concreto ou reboco novo, pinturas descascadas ou calcinadas, paredes caiadas, gesso e fibrocimento.

**Veloz Líquido-Brilho** é um produto indicado para regular o brilho de tintas látex vinílicas em superfícies externas e internas.

**Veloz Impermeabilizante** é um produto de base acrílica, aplicável a frio indicado para impermeabilização de coberturas abaloadas, lajes, calhas, marquises, jardineiras, terraços, paredes, reservatórios e etc. Ele forma um filme impermeabilizante, elástico, de elevada aderência, excelente estabilidade térmica e grande resistência ao intemperismo.

**Veloz Verniz Acrílico** é um produto indicado para dar maior proteção às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolos à vista, dando maior proteção e qualidade para diversos tipos de superfícies.

O desempenho e o rendimento do Complementos Acrílicos Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

## APLICAÇÃO



Pincel com cerdas macias, rolo de lã de pelos alto ou baixos e trincha.

## SUPERFÍCIE



Reboco, concreto, blocos, fibrocimento, cobertura abaloada, lajes, calhas, marquises, jardineiras, terraços e reservatórios.

## DILUIÇÃO



**Fundo Preparador de Paredes:** Pronto para uso.  
**Líquido-Brilho:** Pronto para uso. Não utilizar mais do que 50% na mistura com a tinta látex e vinílica.  
**Impermeabilizante:** Diluir com água potável até 10% a primeira demão. Para superfícies não-seladas aplicar a primeira demão diluída em 30% de água potável.  
**Verniz Acrílico:** Diluir com água potável até 10%. Para superfícies não-seladas aplicar a primeira demão diluída em 30% de água potável.

10 partes do produto + 1 parte de água  
Diluição Impermeabilizante e Verniz Acrílico

## RENDIMENTO



Balde de 3,6L por demão.	Balde de 15L por demão.
Líquido-Brilho Até 25 m <sup>2</sup>	Líquido-Brilho Até 104 m <sup>2</sup>
Verniz Acrílico De 45 a 55 m <sup>2</sup>	Verniz Acrílico Até 187 a 229 m <sup>2</sup>
Fundo Prep. Paredes De 20 a 35 m <sup>2</sup>	Fundo Prep. Paredes De 133 a 200 m <sup>2</sup>
Impermeabilizante Até 1,7kg/m <sup>2</sup> (Sem Tela) e 2kg/m <sup>2</sup> (Sem Tela).	Impermeabilizante Até 2kg/m <sup>2</sup> (Sem Tela) e 2,3kg/m <sup>2</sup> (Sem Tela).

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

## DEMÃOS



De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas.  
**Impermeabilizante:** 4 demãos cruzadas, com intervalo de 4 horas.  
**Verniz Acrílico:** 2 demãos, com intervalo de 4 horas.  
Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

## SECAGEM



1 hora ao toque | 4 horas entre demãos | 6 horas final  
**Impermeabilizante:** 6 a 12 horas ao toque | 48 horas liberação para uso | 72 horas para reservatórios  
**Verniz Acrílico:** 2 horas ao toque | 4 horas entre demãos

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

**RECOMENDAÇÕES:** Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Até mais ou menos duas semanas de pintado, pingos de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água potável. A luminosidade do ambiente, onde será aplicado a tinta, também pode interferir na tonalidade da cor escolhida.

**LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:** No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido.

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:** Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

**GARANTIA:** Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



### Reboco e Concreto Novo

Limpar a superfície por completo para receber a aplicação do Complementos Acrílicos Veloz, afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.

### Superfícies de Reboco já pintadas

Aguardar em média 30 dias para nova aplicação.

### Superfícies de Reboco desmanchado com cal e/ou gesso

Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó proveniente por completo, antes de realizar a aplicação.

### Superfícies Brilhantes

Lixar (grana 360/400) até a perda total do brilho e eliminar o pó.

**Para o Impermeabilizante:** Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, dilua 10 partes do produto (Impermeabilizante ou Verniz Acrílico) para 1 parte de água potável e misture bem, para garantir uma perfeita aderência ao substrato, quando muito liso e compacto. As próximas demãos serão aplicadas com o produto em sua concentração normal. Produto utilizado em áreas sem ação mecânica, necessitando a proteção com piso para áreas movimentadas.

Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja aplicar, evitando recortes muito grandes com pincel.

**Composição (Fundo Preparador de Paredes, Líquido-Brilho e Impermeabilizante):** Emulsão acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 Tipo 4.1.2.5 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

**Composição (Verniz Acrílico):** Resina acrílica estirenada, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não-metálicos, outros aditivos e água. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 Tipo 4.3.1.2 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

**Veloz** TINTAS

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.

CNPJ: 04.051.523/0001-18 - Ins. Est. 15.213765-3  
Quím. Resp.: Carlos D. Carneiro - CRQ nº 04.269.028 8º Região.

Sac 91-3724-7100

PARA COLETA SELETIVA

PARA COLETA SELETIVA