



Resina Acrilica

IMPERMEABILIZANTE Premium Exterior - Interior Brilho

Pronto para uso
Acabamento Brilhante
Telhas, tijolos e pedras



Conheça mais sobre este produto.

Accesse este QR Code pelo seu celular.



Resina Acrilica. É um produto indicado para intensificar a proteção às paredes externas e internas de concreto, pedras porosas (ardósia, mineira, miracema, etc), telhas e tijolos à vista, proporcionando maior impermeabilização, brilho e qualidade para diversos tipos de superfícies. Uma camada protetora, brilhante, transparente e incolor se forma após sua aplicação agindo contra ação da água e umidade. O desempenho e o rendimento da Resina Acrilica Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

APLICAÇÃO



Pistola, brocha, pincel com cerdas macias, rolo de lã de pelos baixos, rolo de lã para epóxi, trincha de cerdas macias ou escovão de cerdas macias.

SUPERFÍCIE



Reboco, concreto, blocos, fibrocimento, cobertura abaloada, lajes, calhas, ardósia marquises, jardineiras, terraços, pedra mineira, reservatórios e tijolo à vista.

DILUIÇÃO



Pronto para uso.

RENDIMENTO



5L - Rende 76m²,
acabados por embalagem.

18L - Rende 275m²,
acabados por embalagem.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

DEMÃOS



Superfícies Não-seladas: 3 demãos,
com intervalo de 4 horas.

Repintura: De 1 a 2 demãos.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



30 minutos ao toque
4 horas entre demãos
4 horas final

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofa antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Até mais ou menos duas semanas de pintado, pingos de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água potável. A luminosidade do ambiente, onde será aplicado a tinta, também pode interferir na tonalidade da cor escolhida.

LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Reboco Novo e Concreto

Limpar a superfície por completo para receber a aplicação da Resina Acrilica Veloz, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.

Superfícies de Rebocos já Pintadas

Aguardar em média 30 dias para nova aplicação.

Superfícies de Reboco desmanchada com cal e gesso

Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó proveniente por completo, antes de realizar a aplicação.

Superfícies Brilhantes

Lixar (grana 360/400) até a perda total do brilho e eliminar o pó.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, misture bem o produto, até quando a homogeneização estiver completa. Repetir para todas as demãos.

Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja pintar, evitando recortes muito grandes com pincel.

Composição: Resina acrílica estirenada, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não-metálicos, outros aditivos e água. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 Tipo 4.8.3 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). **NÃO CONTÉM BENZENO.**



ATENÇÃO:

Líquido e vapores inflamáveis. Nocivo se ingerido. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Química, Derivados do Petróleo e Solventes Ltda. CNPJ: 04051523/0001-18 - I.E.: 15.2137653
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastore - CRI: 04201024 - 6ª Região

Sac 91-3724-7100
www.velozquimica.com.br

