



Removedor Pastoso

Alto poder de remoção.
Ação rápida

Embalagens de 900ml

O **Removedor Pastoso Veloz** é um produto que atua como agente facilitador na remoção de pinturas antigas originais e repinturas (tintas, stains, vernizes, texturas, esmaltes sintético, acrílica, madeiras e até mesmo massa). Também é utilizado para remoção e limpeza em geral de grades, peças mecânicas automotivas, industriais ou não, serviços de reparos em carrocerias, etc... O desempenho e o rendimento do Removedor Pastoso Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.



APLICAÇÃO

Pincel ou trincha. Abra a tampa do produto com auxílio de um pano ou papel para que os gases contidos na embalagem saiam lentamente. Aplique-o em abundância sobre o local a ser removido. Aguarde reagir ou aprox. de 05-15 minutos. Se necessária a 2ª demão repita o mesmo processo. Após a remoção e a raspagem, lavar bem a peça/ superfície com água ou limpar com Thinner F-15 Veloz.



SUPERFÍCIE

Metais ferrosos e não ferrosos, cerâmicas, pisos, madeiras, plásticos de engenharia (para-choques), superfícies cimentadas, etc...



DILUIÇÃO

Pronto para uso.

Aplicar uma ou mais camadas espessas.



RENDIMENTO

Varia de acordo com a espessura aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e técnicas de aplicação.



DEMÃOS

Aplicar uma camada generosa para que se tenha um bom resultado.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície a ser aplicada, podendo ser necessário um maior número de aplicações.



SECAGEM

Aguarde a ação do produto entre 05 a 15 minutos. A aplicação deve ser por partes, já que o produto não deve secar na superfície!

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies Porosas

No caso de aplicação sobre superfícies porosas, como madeira, cerâmica e etc, embora o Removedor Pastoso Veloz não afete suas propriedades originais, antes da nova pintura, a superfície deverá ser bem limpa e lixada, a fim de evitar deficiência de secagem e defeitos no acabamento final, dos novos produtos que vierem a ser aplicados.

Superfícies Diversas

Não é apropriado para remoção de tintas de estufa ou catalisadas (Bi componente), como Épxoxi e Poliuretano.

Não utilize este produto sobre superfícies quentes ou expostas ao sol.

Proteja batentes, peças e outras superfícies que não deseja remover, evitando assim a retirada das partes que deseja preservar.

Para melhor eficiência do Removedor Pastoso Veloz é aconselhável lixar ou provocar ranhuras na superfície da tinta e aplicar o produto em camadas espessas.

Ao aplicar, em poucos minutos a película a ser removida, amolece e provoca enrugamento, possibilitando sua remoção com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.

Repetir a operação até a remoção total da película. Após sua utilização lavar a peça/ superfície com água e sabão, em seguida secar e limpar com Thinner F-15 Veloz. Lixar com lixa grana 180/220, remover o pó e executar a nova pintura.

Composição: Produto à base de hidrocarbonetos parafínicos saturados, solventes aromáticos, álcoois, cetonas e aditivos. Não contém soda cáustica, produtos ácidos ou substâncias corrosivas. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 tipo 4.7.4 Removedor de Película Seca da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:

Líquido e vapores inflamáveis. Nocivo se ingerido. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.



Sac91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz tintasveloz



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 - I.E.: 15.213765-3
Quim. Resp.: Karine Cardoso C. Postano
CRQ. 06201024 - 6ª Região