



RemoTinta Veloz é um removedor de fácil aplicação, pronto para uso com elevado poder de remoção de tintas e vernizes de secagem ao ar, dos tipos sintéticos ou óleo. RemoTinta Veloz remove os mais variados tipos de películas sobre superfícies antigas originais e repinturas como: Ferro, aço, madeira, pisos e etc. O desempenho e o rendimento do RemoTinta Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

RemoTinta

Removedor de tinta

APLICAÇÃO



Pincel ou trincha.

Abra a tampa do produto com auxílio de um pano ou papel para que os gases contidos na embalagem saiam lentamente. Aplique-o em abundância sobre o local a ser removido. Aguarde reagir ou aprox. de 10~20 minutos. Se necessária a 2ª demão repita o mesmo processo. Após a remoção e a raspagem, lavar bem a peça/ superfície com água ou limpar com Thinner F-15 Veloz.

SUPERFÍCIE



Ferro, aço, madeira, pisos e etc.

DILUIÇÃO



Pronto para uso.

Aplicar uma ou mais camadas espessas.

RENDIMENTO



Varia de acordo com a espessura aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e técnicas de aplicação.

DEMÃOS



Aplicar uma camada generosa para que se tenha um bom resultado.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície a ser aplicada, podendo ser necessário um maior número de aplicações.

SECAGEM



Não aplicável

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Superfícies Porosas

No caso de aplicação sobre superfícies porosas, como madeira, cerâmica e etc, embora o RemoTinta Veloz não afete suas propriedades originais, antes da nova pintura, a superfície deverá ser bem limpa e lixada, a fim de evitar deficiência de secagem e defeitos no acabamento final, dos novos produtos que vierem a ser aplicados.

Superfícies Diversas

Não é apropriado para remoção de tintas de estufa ou catalisadas (Bi componente), como Époxi e Poliuretano.

Não utilize este produto sobre superfícies quentes ou expostas ao sol.

Proteja batentes, peças e outras superfícies que não deseja remover, evitando assim a retirada das partes que deseja preservar.

Para melhor eficiência do RemoTinta Veloz é aconselhável lixar ou provocar ranhuras na superfície da tinta e aplicar o produto em camadas espessas.

Ao aplicar, em poucos minutos a película a ser removida, amolece e provoca enrugamento, possibilitando sua remoção com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.

Repetir a operação até a remoção total da película. Após sua utilização lavar a peça/ superfície com água e sabão, em seguida secar e limpar com Thinner F-15 Veloz. Lixar com lixa grana 180/220, remover o pó e executar a nova pintura.

Composição: Produto à base de hidrocarbonetos parafínicos saturados, solventes aromáticos, álcoois, cetonas e aditivos. Não contém soda cáustica, produtos ácidos ou substâncias corrosivas. Desenvolvido conforme normas NBR 11702 07/2010 Tipo 4.7.4 Removedor Líquido da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).