



# Esmalte Base Água Eco

Premium - Brilhante - Exterior - Interior  
Madeiras e Metais

O Esmalte Base Água Eco Veloz é um produto a base de água de ótima aderência, secagem rápida, total proteção às superfícies, não agride o meio ambiente e, ao contrário dos esmaltes a base de solventes, não possui odor. Tem ótimo desempenho em ambientes externos e internos, sendo indicado para pintura em madeiras, metais ferrosos, aço galvanizado, alumínio, PVC e repintura sobre alvenaria, além de diluir e limpar as ferramentas com água, dispensando o uso do Diluente A-rraz, facilitando o processo de pintura. O desempenho e o rendimento do Esmalte Base Água Eco Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície, onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química. Não aplicar em madeira deteriorada, com fungos ou cupins.

## APLICAÇÃO



Rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma ou pistolas (áreas grandes), e pincel de cerdas macias (áreas pequenas).

## SUPERFÍCIE



Madeiras, metais ferrosos, aço galvanizado, alumínio, PVC e repintura sobre alvenaria.

## DILUIÇÃO



**Pincel e Rolo de Lã/Espuma:**

Diluir com água potável até 10%.

**Pistola:** Diluir até 20% com água potável e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup> em camadas finas e bem distribuídas.



## RENDIMENTO



Rende acima de 4 m<sup>2</sup>, para lata de 900ml.  
Rende acima de 16 m<sup>2</sup>, para lata de 3,6L.

Acabados por embalagem.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

## DEMÃOS



De 2 a 3 demãos, com intervalo de 2 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

## SECAGEM



30 minutos ao toque

2 horas entre demãos

6 horas final

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.

**RECOMENDAÇÕES:** Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.

**ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:** Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. **Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.**

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:** Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

**GARANTIA:** Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



### Superfície Nova (Madeira, Metal, Alumínio e Galvanizado)

Lixar para eliminar pontos de ferrugem no metal e farpas na madeira (grana 180/240). Para galvanizado e alumínio, utilizar lixa 220 a 240). Eliminar o pó e farpas. Para madeiras resinosas, aplicar 2 demãos de Selador Madeira Veloz e aguardar 2 horas. Limpar com um pano umedecido com água. Aplicar de 1 a 2 demãos de Fundo Preparador Veloz. Esperar 4 horas e pintar com Esmalte Base Água Eco Veloz. Esperar 2 horas e aplicar a 2ª demão. Para madeira, caso necessário, corrigir com Massa Corrida Veloz e aplicar mais uma demão de Fundo Preparador Veloz.

### Repintura (Madeira, Metal, Alumínio e Galvanizado)

Lixar para eliminar todo o brilho (grana 220/240). Caso o substrato fique exposto, aplique de 1 a 2 demãos de Fundo Preparador Veloz e aguardar 4 horas. Limpar com um pano umedecido com água. Pintar com Esmalte Base Água Eco Veloz. Esperar 2 horas e aplicar a 2ª demão.

### Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas

Lavar com água e sabão, enxaguar e aguardar a secagem.

### Repintura (Alvenaria)

Lixar (grana 220/240) e eliminar o brilho e o pó.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, dilua 10 partes de tinta para 1 parte de água potável e misture bem, até quando a homogeneização estiver completa. Repetir para todas as demãos. Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja aplicar, evitando recortes muito grandes com pincel.

**Composição:** Água, resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes e microbicidas não metálicos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.2.3.1 Esmalte Premium Brilhante da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



## ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos.

Evite inalar os vapores.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac  
91-3724-7100  
sac@tintasveloz.com.br  
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

f tintasveloz

PARA

**Veloz**  
TINTAS

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.

CNPJ: 04051523/0001-18

I.E.: 15.213765-3

Quim. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana

CRQ. 06201024 - 6ª Região