



Massa Acrilica

Exterior -Interior

A Massa Veloz é um produto indicado para corrigir pequenas imperfeições, nivelar e uniformizar superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, massa fina e gesso. Tem alto poder de preenchimento, ótima aderência, fácil de lixar, aplicar e excelente resistência à intempéries. O desempenho e o rendimento da Massa Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

APLICAÇÃO



Espátula ou desempenadeira de aço.

SUPERFÍCIE



Reboco, Concreto novo, Massa fina, Gesso e Fibrocimento.

DILUIÇÃO



Pronto para uso.

RENDIMENTO



Para Balde de 26kg: Rende 57m².
Para Balde de 20kg: Rende 44m².
Para Balde de 6kg: Rende 13m².

Acabados por embalagem.
O rendimento poderá sofrer variações dependendo do tipo e condição da superfície.

DEMÃOS



De 2 a 3 demãos com intervalos de 3 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície a ser aplicada, podendo ser necessário um maior número de demãos. Sempre lixar entre demãos.

SECAGEM



30 minutos ao toque
3 horas entre demãos
5 horas final

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Em bom estado (com ou sem pintura)

Lixar e eliminar o pó com pano úmido.

Reboco e concreto novo

Aguardar a secagem e cura de no mínimo 28 dias (ambientes internos). Após a cura, aplicar uma demão de Selador Acrílico Veloz. Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó.

Reboco fraco, gesso e fibrocimento

Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Veloz e seguir recomendação da embalagem.

Imperfeições rasas e profundas

Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Depois corrigir com Massa Acrilica Veloz (ambientes Internos e Externos) ou Massa Corrida PVA Veloz (ambientes Internos).

Manchas de gordura, graxas e partes mofadas

Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. A Massa Veloz não deve ficar exposta à intempérie sem acabamento.

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escoovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.

ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. **Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

Composição (Massa Acrilica): Resina acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Produto em conformidade com a norma NBR 15348 e classificado conforme ABNT NBR 11702 vigente tipo 4.7.1. Substâncias que contribuem para o perigo: Amônia solução aquosa.



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos.
Evite inalar os vapores.
A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

tintasveloz

PARA



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.

CNPJ: 04051523/0001-18

I.E.: 15.213765-3

Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Postano

CRQ. 06201024 - 6ª Região