



Colore

Premium - Acrílico
Semibrilho/Fosco/Acetinado
Interior/Exterior

O **Colore Veloz** é um produto a base de resina acrílica de acabamento nobre, rende mais por demão aplicada, possui secagem mais rápida, conferindo uma maior cobertura e menor respingamento por demão, além de proporcionar um excelentíssimo acabamento na superfície na qual foi aplicada. Tem ótimo desempenho em ambientes externos e internos, indicado para pintura em substratos como: paredes de alvenaria, concreto ou cimentados. O desempenho e o rendimento do Colore Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

APLICAÇÃO



Pincel com cerdas macias, rolo de lã de pelos alto ou baixos e trincha.

SUPERFÍCIE



Massa corrida ou acrílica, repintura, reboco, bloco de concreto, gesso, textura, fibrocimento ou concreto.

DILUIÇÃO



Pincel/ Rolo de lã ou Trincha:
Diluir com água potável até 30%.



RENDIMENTO



Para lata de 3,6L

Fosco: Rende acima de 22m²;
Semibrilho: Rende acima de 20m²;
Acetinado: Rende acima de 20m².

Para lata de 18L

Fosco: Rende acima de 110m²;
Semibrilho: Rende acima de 100m²;
Acetinado: Rende acima de 100m².

Acabados por embalagem.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.

DEMÃOS



De 2 a 3 demãos,
com intervalo de 4 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



1 hora ao toque

4 horas entre demãos

4 horas final

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Em bom estado (com ou sem pintura)

Lixar e eliminar o pó com pano úmido.

Reboco e Concreto Novo

Aguardar a secagem e cura de no mínimo 28 dias (ambientes internos). Após a cura, aplicar uma demão de Selador Acrílico Veloz. Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó.

Reboco Fraco, Gesso e Fibrocimento

Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Veloz e seguir recomendação da embalagem.

Imperfeições Rasas e Profundas

Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Depois corrigir com Massa Acrílica Veloz (ambientes Internos e Externos) ou Massa Corrida PVA Veloz (ambientes Internos).

Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas

Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser pintada, dilua 10 partes de tinta para 3 partes de água potável e misture bem, até a homogeneização da tinta estiver completa. Repetir para todas as demãos.

Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja pintar, evitando recortes muito grandes com pincel.

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.

ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. **Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

Composição: Água, emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos. Desenvolvido conforme normas NBR 15079 e NBR 11702 vigentes Tipo 4.5.3 Premium Fosco, Tipo: 4.5.7 Premium Acetinado, Tipo: 4.5.10 Premium Semibrilho todas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

As Tintas Veloz têm zero de odor após 3 horas de aplicação. Contudo a percepção olfativa varia conforme a sensibilidade de cada pessoa.



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac

91-3724-7100

sac@tintasveloz.com.br

www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

tintasveloz

PARA



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.

CNPJ: 04051523/0001-18

I.E.: 15.213765-3

Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Postano

CRQ. 06201024 - 6ª Região