

## SELADOR

EXTERIOR / INTERIOR



Aumenta o rendimento da tinta  
Serve como primeira demão  
Sela e uniformiza a superfície

**Veloz Selador Acrílico Incolor** é um produto indicado para regular o brilho de tintas látex vinílicas em superfícies externas e internas.

**Veloz Selador Acrílico Pigmentado** é um produto indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas externas e internas de reboco, blocos, fibrocimento e massa fina.

**Veloz Selador PVA Pigmentado** é um produto indicado para aplicar em paredes novas e antigas em reforma, alvenaria, gesso e reboco. Pode ser aplicado em ambientes externos e internos e prepara a superfície para os demais cuidados que sua parede necessita.

## Informações Técnicas

<b>Composição</b>	Selador Acrílico Incolor e Selador Acrílico Pigmentado: Emulsão acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. Selador PVA Pigmentado: Resina acrílica estrenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água.		
<b>Classificação</b>	Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.1.2.6 (Selador Acrílico Incolor) e 4.1.2.5 (Selador Acrílico Pigmentado) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.1.2.5 (Selador PVA Pigmentado) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)		
<b>pH</b>	8,5-10	<b>Densidade</b>	1.200 - 1.1400 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade</b>	90-100KU	<b>Diluição</b>	<b>Selador Acrílico Incolor:</b> Pronto para uso. <b>Selador Acrílico Pigmentado e Selador PVA Pigmentado:</b> Diluir com água potável de 5% a 15% de acordo com a absorção da superfície, dependendo da mesma.
<b>Prazo de validade</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
<b>Aplicação</b>	Pincel com cerdas macias ou rolo de lã de pelos baixos		
<b>Rendimento</b> Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.	<b>Embalagem 0,9 L</b> NÃO SE APLICA	<b>Embalagem 3,6L</b> Selador Acrílico Incolor: Rende acima de 13m <sup>2</sup> . Selador Acrílico Pigmentado: Rende acima de 12m <sup>2</sup> . Selador PVA Pigmentado: Reboco rende acima de 20m <sup>2</sup> e Bloco rende acima de 14m <sup>2</sup>	<b>Embalagem 15L</b> Selador Acrílico Incolor: Rende acima de 54m <sup>2</sup> . Selador Acrílico Pigmentado: Rende acima de 48m <sup>2</sup> . Selador PVA Pigmentado: Reboco rende acima de 83m <sup>2</sup> e Bloco rende acima de 58m <sup>2</sup>
<b>Secagem</b> Selador Acrílico Incolor, Selador Pigmentado e Selador PVA Pigmentado 1 hora ao toque   4 horas entre demãos   6 horas final	<b>Demãos</b> <b>Selador Acrílico Incolor e Pigmentado:</b> De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas. <b>Selador PVA Pigmentado:</b> Até 1 demão, com intervalo de 4 horas.		Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

## Aplicação

<b>Preparação</b> <b>Norma ABNT NBR 13245</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
<b>Superfícies</b>	Reboco, concreto, blocos e fibrocimento.
<b>Indicação de Aplicação</b>	<b>Em bom estado (com ou sem pintura):</b> Lixar e eliminar o pó com pano úmido. <b>Reboco e Concreto Novo:</b> Limpar a superfície por completo para receber a aplicação do Selador Veloz, afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. <b>Superfície de Reboco já pintadas:</b> Aguardar em média 30 dias para nova aplicação. <b>Superfícies de Reboco desmanchado com cal e/ou gesso:</b> Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó proveniente por completo, antes de realizar a aplicação. <b>Superfícies Brilhantes:</b> Lixar (grana 360/400) até a perda total do brilho e eliminar o pó. <b>Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas:</b> Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.
<b>Recomendações</b>	Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.
	<b>ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:</b> Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.
	<b>GARANTIA:</b> Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
<b>Precauções</b>	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



### ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

**Sac**  
91-3724-7100  
sac@tintasveloz.com.br  
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz  
tintasveloz  
PRODUTO  
PARA

### Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.  
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3  
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana  
CRQ. 06201024 - 6ª Região