

## DEMARCAÇÃO VIÁRIA

BASE SOLVENTE  
FOSCO



Super resistente  
Alto rendimento

É uma tinta a base de resina acrílica com diluição em solvente, de alto rendimento, ótimo alastramento, forte aderência aos pavimentos e de excelente resistência à abrasão de tráfego de veículos e as intempéries climáticas.

## Informações Técnicas

<b>Composição</b>	Resina acrílica, pigmentos inorgânicos, cargas minerais, aditivos e solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos.		
<b>Classificação</b>	Desenvolvido conforme normas DNIT 3,16 / ABNT NBR 11862 e NBR 15438 vigentes Tinta para Sinalização Horizontal Viária da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).		
<b>pH</b>	NÃO APLICÁVEL	<b>Densidade</b>	0,85 - 0,95 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade</b>	70-90KU	<b>Diluição</b>	<b>Pincel/Trincha e Rolo de lã:</b> Diluir com B-52 Veloz até 10%. <b>Pistola ou Airless:</b> Coar o produto, diluir até 30% com B-52 Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm <sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol <sup>2</sup> em camadas finas e bem distribuídas.
<b>Prazo de validade</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
<b>Aplicação</b>	Rolo de lã, trincha, pistola ou Airless		
<b>Rendimento</b> Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	<b>Embalagem 0,9 L</b> NÃO SE APLICA	<b>Embalagem 3,6L</b> NÃO SE APLICA	<b>Embalagem 18L</b> 70m <sup>2</sup>
<b>Secagem</b>	15 minutos ao toque 1 hora entre demãos 24 horas final	<b>Demãos</b>	<b>De 1 a 2 demãos, com intervalo de 1 hora</b> Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

## Aplicação

<b>Preparação</b> <b>Norma ABNT NBR 13245</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
<b>Superfícies</b>	Asfalto e concreto.
<b>Indicação de Aplicação</b>	<p><b>Asfalto e concreto</b> Abrir a embalagem e verificar se há formação de pele. Em caso positivo retirar a pele antes da homogeneização.</p> <p>É característica de produtos com nível considerável de sólidos apresentar uma leve sedimentação após estocagem prolongada, então, homogeneizar completamente o produto novamente antes de usá-lo.</p> <p>Caso necessário, diluir conforme indicado.</p> <p>Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos.</p> <p>No caso de aplicação com equipamento automático, manter o tanque reservatório sob agitação constante.</p> <p>Não aplicar o produto com a superfície suja ou úmida. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície.</p> <p>Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.</p>
<b>Recomendações</b>	<p>Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.</p> <p><b>ANTES DE APPLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:</b> No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umeado com água. Limpe as ferramentas com Thinner B-52.</p> <p><b>GARANTIA:</b> Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda, garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.</p>
<b>Precauções</b>	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



### ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

**Sac**  
91-3724-7100  
sac@tintasveloz.com.br  
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz  
tintasveloz  
PRODUTO  
PARA

### Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.  
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3  
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana  
CRQ. 06201024 - 6ª Região